

Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.

Teleskopauslegerlängen (m). Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 33 t ausgeschoben.
Working lengths of boom (metres). On outriggers, 360°. Counterweight: 33 t extended.
Longueurs de la flèche (en m). Grue sur stabilisateurs. Rotation sur 360°. Contrepoids: 33 t sorti.

Ausladung Radius Portée m	16,5 m		29,4 m*		29,4 m**		42,2 m		48,6 m		55 m	
	66 2/3 %		66 2/3 %		66 2/3 %		66 2/3 %		66 2/3 %		66 2/3 %	
3	220 ¹⁾											
3,5	200 ¹⁾											
4	170		100									
4,5	155		98									
5	145		96									
6	125		90				50					
7	105		80		70		48					
8	92		70		65		47		37			
9	82		62		60		46		35			
10	74		56		55		45		33		30	
12	62		46		47		43		30		28	
14			39		40		38		27,5		26	
16			33,5		35		33		25		25	
18			29		30,5		29		23		23	
20			25		26,5		25		21		21	
22			21,2		23,8		21,2		20,2		20	
24			17,4		20		18,5		18,2		18	
26							16,3		15,6		15	
28							14,3		13,6		13	
30							12,5		11,7		11,5	
32							11		10,5		10	
34							9,8		9,4		9	
36							8,4		8,2		8	
38									6,7		7,2	
40									5,9		6,4	
42									5,2		5,7	
44											5,1	
46											4,6	
48											4,1	

* Teleskopteil 1 ganz ausgeschoben, Teile 2 und 3 bleiben eingeschoben.
Telescopic section 1 fully extended, telescopic sections 2 and 3 retracted.
Elément télescopique 1 entièrement sorti. Eléments 2 et 3 rentrés.

** Teleskopteile 1, 2 und 3 zu je 1/3 ihrer Gesamtlänge ausgeschoben.
Each telescopic section extended 1/3 of its total length.
Eléments télescopiques 1, 2 et 3 sortis d'1/3.

¹⁾ mit Zusatzeinrichtung
with additional equipment
avec équipement additionnel

Teleskopauslegerlängen (m). Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°.
Ballast: 14,5 t ausgeschoben bzw. 26 t oder 33 t eingeschoben.

Working lengths of boom (metres). On outriggers, 360°. Counterweight: 14,5 t extended or 26 t or 33 t retracted.

Longueurs de la flèche (en m). Grue sur stabilisateurs. Rotation sur 360°. Contrepoids: 14,5 t sorti ou 26 t ou 33 t rentré.

Ausladung Radius Portée m	16,5 m		29,4 m*		29,4 m**		42,2 m		48,6 m		55 m	
	75 %	85 %	75 %	85 %	75 %	85 %	75 %	85 %	75 %	85 %	75 %	85 %
3,2	180	198										
3,5	170	187										
4	150	165	100	110								
4,5	133	146	98	108								
5	120	132	96	106								
6	100	110	90	99			50	55				
7	83	91	80	88	70	77	48	52				
8	71	78	68	75	65	72	47	51	37	40		
9	62	68	59	64	60	66	46	50	35	38		
10	54	59	51	56	54	60	45	49	33	36	30	33
12	43	47	40	44	43	47	41	45	30	33	28	31
14			31	35	35	38	35	39	27,5	30	26	29
16			25	28	28	31	29	32	25	27	25	27
18			20,5	22,5	23,6	26	24	26,4	23	25	23	25
20			16,5	18,1	19,6	21,5	20	22	21	23	21,5	23
22			12,9	14,8	16,2	18,4	16,5	18,6	18,5	21,6	19,5	21,4
24			9,6	11,3	12,9	14,8	13,4	15,2	16	17,9	16,2	17,7
26							10,8	12,4	13,1	14,9	13,4	14,8
28							8,7	10	10,8	12,4	11	12,4
30							6,9	8,1	8,9	10,3	9,1	10,4
32							5,4	6,5	7,3	8,6	7,5	8,7
34							4	5,1	5,9	7	6	7,2
36							2,7	3,8	4,6	5,7	4,8	5,8
38									3,6	4,5	3,7	4,7
40									2,6	3,5	2,7	3,6
42									1,7	2,4	1,9	2,7
44											1,1	1,9

Es gelten die Anmerkungen zu den Traglasttabellen.

The remarks shown in the main LT 1200 lifting capacity tables remain applicable.

Les remarques relatives aux tableaux des charges indiquées sur le descriptif LT 1200 sont applicables.

Änderungen vorbehalten. / Subject to amendment. / Cette documentation est modifiable sans préavis.

TPZ 32 So. 0,2.5.82

LT 1200

**Zusatzblatt zum technischen Maßblatt.
Supplement to technical data sheet.
Supplément au descriptif.**