

# Feuerwehrkrane LTM 1070-4.2 LTM 1050-3.1



# LIEBHERR

8 t Bergwinde, Anhängerkupplung,  
17 t Schäkel am Heck des Fahrzeug-  
rahmens



Gerätekästen Unterwagen,  
Beladung von oben und  
von der Seite



Fahrerhaus mit diversen  
feuerwehrtechnischen  
Zusatzausrüstungen



Lasttraverse 25 t, 3-Achs-Feuerwehrkran



# Den Fortschritt erleben.

## Feuerwehrkrane von Liebherr



**Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

+49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com), E-mail: [info.lwe@liebherr.com](mailto:info.lwe@liebherr.com)

[www.facebook.com/LiebherrConstruction](https://www.facebook.com/LiebherrConstruction)

**itt**

**herr.**



**LIEBHERR**

# Traglasten am Teleskopausleger

		11 - 50 m		360°		10 t		EN		<b>LTM 1070-4.2</b>																	
		11 m		14,6 m		18,2 m		21,8 m		25,4 m		28,9 m		32,5 m		36,1 m		39,7 m		43,3 m		46,9 m		50 m			
m		*																									
2,5	68,5																									2,5	
3	59,9	50,8	50,7	48,8																							3
3,5	53,1	46,1	46	46,2	38,9	31,9																					3,5
4	47,4	42	42	42,2	38,1	31,4	25,6																				4
4,5	42	38,3	38,3	38,4	37,3	31	25,3	20,6																			4,5
5	37,4	35	35,3	35,2	35,1	30,4	25,1	20,5	16,3																		5
6	30,5	29,8	30,2	30,4	30,3	28,9	24,5	20,1	16,1																		6
7	25,2	25,1	25,6	25,8	25,8	24,5	22,9	19,6	16	13	10,2																7
8	21,2	21,2	22	22	21,7	20,5	19,1	17,9	15,8	12,8	10,1	8															8
9			18,4	18,9	18,4	17,3	16,5	15,9	14,8	12,6	9,9	7,9	6,7														9
10			15,3	15,7	15,8	15,2	14,7	14	13,3	12,2	9,7	7,8	6,6														10
12			11,1	11,6	11,8	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9,1	7,5	6,5														12
14				8,9	9,2	9,4	9,2	9,1	8,6	8,3	7,7	7,1	6,2														14
16				7,1	7,5	7,5	7,4	7,5	7,2	6,8	6,7	6,2	5,9														16
18					6,2	6,2	6,3	6,2	6,1	5,9	5,6	5,2	5														18
20						5,1	5,3	5,2	5,1	4,9	4,7	4,3	4,1														20
22							4,4	4,5	4,4	4,3	4,1	3,9	3,6	3,4													22
24								3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3	2,8													24
26								3,3	3,2	3,1	3	2,8	2,5	2,4													26
28									2,7	2,6	2,5	2,3	2	1,9													28
30									2,3	2,2	2,1	1,9	1,7	1,6													30
32										1,9	1,7	1,6	1,3	1,3													32
34											1,4	1,3	0,9	0,9													34
36												1,2	1														36

\* nach hinten  
Traglasten über 53,5 t nur mit Zusatzflasche.

t\_189\_20004\_00\_001

		11,4 - 38 m		360°		4,4 t		EN		<b>LTM 1050-3.1</b>					
		11,4 m		16,7 m		22 m		27,3 m		32,6 m		35,8 m		38 m	
m															
3	42		24,7	24,6	17										3
3,5	39,6		25,8	24,9	16,8										3,5
4	35,9		26,5	25,1	16,6	11,5									4
4,5	32,6		27,2	24,8	16,3	11,4									4,5
5	29,4		27,7	24,2	16	11,3	9,5								5
6	23,9		24,3	22,4	15,3	11	9,4	7,5							6
7	19,3		19,7	18,9	14,4	10,7	9,2	7,2							7
8	15,6		16	15,5	13,4	10,2	8,9	7							8
9			13,3	13,1	12,3	9,7	8,5	6,7							9
10			11	11,2	10,7	9,2	8,1	6,5							10
12			7,9	8,1	8,2	7,9	7,3	6							12
14				6,2	6,3	6,3	6,1	5,6							14
16				4,9	5	5,1	5	4,9							16
18				3,9	3,9	4	3,9	3,9							18
20					3,2	3,2	3,2	3,2							20
22					2,6	2,7	2,7	2,6							22
24					2,1	2,2	2,2	2,2							24
26						1,8	1,8	1,8							26
28						1,4	1,4	1,5							28
30							1,1	1,2							30
32							0,9	0,9							32

t\_185\_00128\_00\_000